

SIM-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY



DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczony PVC

spirala - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - jasnozielony

(dla średnicy 110 - ciemnozielony)

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - gładka

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów:

30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekaliów oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ścianie wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność.

Wąż ten jest masywny i posiada pogrubioną ściankę, co umożliwia zastosowanie go w trudnych warunkach pracy, gdzie wymagana jest podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Zewnętrzna powierzchnia jest gładka.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

SIM-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	(mierzona na spirali) tolerancja (+/- 5%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	7	8,5
32	40,2	4,1	590	5,5	8
35	43,2	4,1	610	5	8
40	48,4	4,2	740	4,5	8
45	53,4	4,2	850	4,5	8
50	58,4	4,2	990	4	8
110	129	9,5	3700	3	8

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl