

BLUE-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY



DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczony PVC

spirala - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - niebieski

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnętrzna - lekko pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów:

30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekaliów oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ścianie wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność.

Szczególnie zastosowanie wąż ten znajduje jako wyposażenie beczkowozów do wody lub fekaliów.

Elastyczność tego węża umożliwia pracę w temperaturze poniżej 0°C, jednak należy zachować wówczas zwiększoną ostrożność przy zginaniu. Wąż stawia wówczas wyczuwalny opór w porównaniu z pracą w okresie letnim.

Jeśli potrzebny jest ten typ węża, ale w kolorze ciemnozielonym to oferujemy wąż SPIRAL-FLEX.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

BLUE-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	(mierzona na spirali) tolerancja (+/- 5%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
100	112	6	2500	3,5	8
110	124	7	3000	3	8

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl