

FLAT-FLEX S

WĄŻ ELASTYCZNY



DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-30°C do +50°C

Konstrukcja:

ścianka - przędza poliestrowa

okucia - aluminiowe złącza typu strażackiego

Kolor standardowy:

ścianka - biały

okucia - srebrnoszare

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - gładka

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 10

Standardowa długość zwojów:

20 m

Wąż strażacki parciany znajduje wiele zastosowań. Głównie używany jest do ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, a także do budynków mieszkalnych, zakładów i w budownictwie.

Wąż tego typu jest bardzo wygodny w pracy oraz wytrzymały na wycieranie. Konstrukcja umożliwia sprawne rozwijanie i zwijanie.

Fabrycznie jest okuwany w złącza typu strażackiego, w odcinki po 20 m.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

FLAT-FLEX S

WĄŻ ELASTYCZNY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C
[mm]	[kg/komplet]	[bar]
25	2,3	15
52	5,3	15
75	8,3	15
110	14,6	12

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl