

BAND-FLEX P

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY



DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-20°C do +85°C, chwilowo +90°C

Konstrukcja:

ścianka - tkanina polietylenowa

spirala - stal ocynkowana

Kolor standardowy:

ścianka - biała

spirala - srebrnoszara

Powierzchnia:

wewnętrzna - pofalowana

zewewnętrzna - pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 1

Standardowa długość zwojów:

od 3 do 10 mb

Wąż tego typu jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy przesyłaniu czystego lub zanieczyszczonego powietrza. Wykazuje dużą odporność na wiele agresywnych chemicznie mediów.

Przy niskim ciśnieniu nadaje się do odsysania substancji pyłących i zachowuje dużą elastyczność oraz ściśliwość tworzywa. Stosowany przy wentylacji i klimatyzacji powietrza, oraz przy urządzeniach ssących. Wąż ten jest bardzo elastyczny i można układać go w trudno dostępnych miejscach.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

BAND-FLEX P

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIENŹ ZGIĘCIA	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 5%)	minimalny dopuszczalny	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
50	60	50	400	0,9	4
60	70	60	500	0,8	2,8
75	85	75	500	0,6	1,8
80	90	80	600	0,6	1,6
90	100	90	600	0,6	1,2
100	110	100	600	0,5	1
110	120	110	600	0,5	0,8
120	130	120	600	0,4	0,7
125	135	125	700	0,3	0,6
130	140	130	700	0,3	0,6
140	150	140	700	0,3	0,5
150	160	150	800	0,2	0,4
160	170	160	800	0,2	0,4
175	185	175	900	0,2	0,3
180	190	180	900	0,2	0,3
200	210	200	1000	0,2	0,3
250	260	250	1300	0,1	0,2
300	310	300	1500	0,1	0,1
400	410	400	2400	0,1	0,1

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
 ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
 tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
 www.kuma.pl