

BAND-FLEX KPC

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY



DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-20°C do +180°C

Konstrukcja:

ścianka - tkanina polietylenowa
obustronnie powlekana poliuretanem
spirala - stal ocynkowana + ochrona
z tworzywa

Kolor standardowy:

ścianka - ciemnoszary
spirala - czerwony

Powierzchnia:

wewnętrzna - pofalowana
zewnątrzna - pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 1

Standardowa długość zwojów:

od 3 do 10 mb (dłuższe po uzgodnieniu)

Wąż wykonany jest z trudnopalnej tkaniny poliestrowej dwustronnie powlekanej poliuretanem, co czyni go odpornym na wiele substancji chemicznych oraz na wysoką temperaturę do +180°C. BAND-FLEX KPC posiada również zewnętrzną stalową spiralę pokrytą ochronną warstwą z poliuretanu. Zapobiega to porysowaniu karoserii, gdy wąż używany jest w wyciągach spalin.

Główne zastosowanie znajduje on w ssąco-tłoczącym przesyle powietrza, zarówno czystego jak i zanieczyszczonego oparami. Często używany jako wąż odciągowy spalin w warsztatach samochodowych. Bardzo elastyczny.

Jeśli interesuje Państwa wąż o innych parametrach i delikatniejszej konstrukcji zachęcamy do zapoznania się z ofertą węża DUCT-FLEX F.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl

BAND-FLEX KPC

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIENŲ ZGIĘCIA	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 5%)	minimalny dopuszczalny	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
100	110	100	600	0,5	1
110	120	110	700	0,5	0,8
120	130	120	700	0,4	0,7
125	135	125	800	0,3	0,6
130	140	130	800	0,3	0,6
140	150	140	800	0,3	0,5
150	160	150	900	0,2	0,4
160	170	160	900	0,2	0,4
175	185	175	1000	0,2	0,3
180	190	180	1000	0,2	0,3
200	210	200	1200	0,2	0,3

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
 ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
 tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl