

OPASKA MOSTKOWA LEWOSKRĘTNA



DANE TECHNICZNE:

Typ opaski: mostkowa lewoskrętna W4

Materiał:

taśma – stal nierdzewna; śruba – stal ocynkowana

Szerokość taśmy:

9 mm

Średnica mostka:

6 mm

Konstrukcja:

mostek obejmujący spiralę drutu lub taśmy stalowej
równomierny i bezpieczny docisk

Kompatybilność:

wyłącznie węże ze spiralą lewoskrętną (np. BAND-FLEX)

Dobór rozmiaru:

wg średnicy węża

Specjalistyczna opaska przeznaczona do mocowania węży ze spiralą z drutu, taśmy stalowej lewoskrętną.

Zastosowany mostek obejmuje spiralę wzmacniającą, zapewniając równomierny docisk opaski do węża bez ryzyka uszkodzenia jego struktury.

Mechanizm ślimakowy umożliwia szybki montaż, demontaż oraz wielokrotne użycie, co sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych.

Opaska kompatybilna wyłącznie z węzami ze spiralą lewoskrętną, takimi jak np. BAND-FLEX.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

OPASKA MOSTKOWA LEWOSKRĘTNA

DANE TECHNICZNE:

OZNACZENIE OPASKI	ZAKRES ZASTOSOWANIA	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ŚREDNICA MOSTKA
		stal nierdzewna	
	[mm]	[mm]	[mm]
22-40/9	22-40	9	6
30-50/9	30-50	9	6
50-70/9	50-70	9	6
60-80/9	60-80	9	6
70-90/9	70-90	9	6
90-110/9	90-110	9	6
100-120/9	100-120	9	6
110-130/9	110-130	9	6
130-150/9	130-150	9	6
140-160/9	140-160	9	6
150-170/9	150-170	9	6
170-190/9	170-190	9	6
190-210/9	190-210	9	6
240-260/9	240-260	9	6
290-310/9	290-310	9	6

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl