

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

stop aluminium

Kompatybilność:

złącza STORZ o tym samym rozstawie kłków;
strona gwintowana – do doboru wg
rozmiaru gwintu calowego

Dostępne warianty:

25 mm/1", 52 mm/2", 75 mm/2 1/2"

75 mm/3", 110 mm/4"

Ciśnienie robocze:

do 16 bar

Charakterystyka:

łatwe i szybkie podłączanie dzięki symetrycznej
konstrukcji STORZ

Wykonane ze stopu aluminium, zapewnia trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i intensywną eksploatację.

Duży przełot minimalizuje straty ciśnienia, a montaż jest szybki i prosty.

Przed użyciem należy sprawdzić stan uszczelki oraz zgodność gwintu, aby zapewnić szczelność połączenia.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

DANE TECHNICZNE:

GWINT WEWNĘTRZNY	ROZSTAW ZACZEPÓW	ŚREDNICA PRZELOTU	CIĘŻAR
[cale]	[mm]	[mm]	[g/szt]
1"	31	18	70
2"	66	44,5	240
2 1/2"	89	64,5	470
3	89	64,5	470
4	133	100	930

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl