

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

REDUKCJA



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

stop aluminium

Cechy:

wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki eksploatacyjne

Kompatybilność:

złącza STORZ o tym samym rozstawie kłków

Dostępne warianty:

52/25 mm, 75/52 mm, 110/75 mm

Ciśnienie robocze:

do 16 bar

Redukcja do złącza strażackiego STORZ umożliwia łączenie węży o różnych średnicach, zapewniając szczelne i bezpieczne połączenie.

Wykonana ze stopu aluminium, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki eksploatacyjne.

Montaż jest szybki dzięki symetrycznemu, bezgwintowemu połączeniu typu STORZ.

Przed użyciem należy sprawdzić stan uszczelek i czystość kłków, aby zapewnić prawidłowe działanie.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

REDUKCJA

DANE TECHNICZNE:

WIELKOŚĆ REDUKCJI	ROZSTAW ZACZEPÓW	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	CIĘŻAR
	z obu stron redukcji	bez zaczepów	
[mm]	[mm]	[mm]	[g/szt]
52/25	66/31	33,5	370
75/52	89/66	39	630
110/75	133/89	45,5	1660

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl