

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

USZCZELKA



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

guma NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy)

Odporność materiału:

guma NBR odporna na wodę, ścieki oraz typowe media przemysłowe

Ciśnienie robocze:

maks. 16 bar

Kompatybilność:

złącza strażackie STORZ

Uszczelka do złącza strażackiego STORZ zapewnia szczelność połączeń i chroni przed wyciekami medium.

Wykonana z odpornej na wodę, ścieki i typowe media przemysłowe gumy NBR gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy.

Element łatwo dopasowuje się do gniazda złącza, umożliwiając szybki montaż i pewne osadzenie.

Przed użyciem należy sprawdzić stan uszczelki oraz prawidłowe osadzenie w gnieździe złącza, aby zapewnić pełną szczelność.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE STRAŻACKIE

USZCZELKA

DANE TECHNICZNE:

ROZMIAR	KOMPATYBILNOŚĆ ZE ZŁĄCZEM STRAŻACKIM	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	CIĘŻAR
		tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/szt.]
25	25	9	18	29	3
52	52	10	44	64	10
75	75	10	68	88	17
110	90, 100, 110	12	103	127	41

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl