

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

KIELICHOWE Z USZCZELKĄ



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

aluminium lub stal ocynkowana
(zależnie od rozmiaru)

Typ elementu:

złącze dźwigniowe „żeńskie”

Montaż:

szybkie podłączenie węża dzięki
mechanizmowi dźwigniowemu

Dostępne rozmiary:

110 mm (aluminium lub stal ocynkowana)
125 mm / 150 mm (stal ocynkowana)

Dobór rozmiaru:

wg średnicy nominalnej węża

Złącze dźwigniowe żeńskie umożliwia szybkie i szczelne podłączenie węża do systemów rurowych i elastycznych oraz beczkowozów.

Wyposażone w gumową uszczelkę i mechanizm dźwigniowy zapewnia pewne docięnięcie elementów, eliminując ryzyko wycieków. Wykonane z aluminium lub stali ocynkowanej, jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki pracy.

Kompatybilne ze złączami męskimi („grzybkami”), umożliwia łatwy montaż i demontaż węża.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

KIELICHOWE Z USZCZELKĄ

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WĘŻA	MATERIAŁ	CIĘŻAR
wewnętrzna		tolerancja (+/- 2%)
[mm]		[g/szt.]
108 (110)	stal ocynkowana	3955
108 (110)	stop aluminium	3607
125	stal ocynkowana	6605
150	stal ocynkowana	7600

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl