

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

ZAŚLEPKA



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

aluminium lub stal ocynkowana
(zależnie od rozmiaru)

Montaż:

szybkie osadzenie w gnieździe
kołnierzowym dzięki dźwigni

Charakterystyka:

odporność na warunki pracy, uszkodzenia
mechaniczne i agresywne media

Dostępne rozmiary:

110 mm (aluminium lub stal ocynkowana)
125 mm / 150 mm (stal ocynkowana)

Zaślepka do złącza dźwigniowego zapewnia szczelne zamknięcie nieużywanych przyłączy w systemach wodnych, odwadniających oraz na wozach asenizacyjnych.

Wykonana z aluminium (średnica 110 mm) lub stali ocynkowanej (średnice 110 mm, 125 mm i 150 mm), charakteryzuje się trwałą konstrukcją odporną na uszkodzenia mechaniczne i agresywne media.

Montaż jest szybki i prosty – wystarczy osadzić zaślepkę w gnieździe kołnierzowym, zapewniając pewne i szczelne dopasowanie.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

ZAŚLEPKA

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WĘŻA	MATERIAŁ	CIEŻAR
wewnętrzna		tolerancja (+/- 2%)
[mm]		[g/szt.]
108 (110)	stal ocynkowana	3436
108 (110)	stop aluminium	3173
125	stal ocynkowana	5911
150	stal ocynkowana	6390_

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl