

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

USZCZELKA



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

guma NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy)

Odporność materiału:

guma NBR odporna na wodę, ścieki oraz typowe media przemysłowe

Funkcja:

zapewnienie szczelności połączeń i ochrona przed wyciekami medium

Kompatybilność:

złącza dźwigniowe

Dostępne rozmiary:

110 mm / 125 mm / 150 mm

Uszczelka do złącza dźwigniowego zapewnia pewne i szczelne połączenie, skutecznie chroniąc przed wyciekami medium.

Wykonana z wytrzymałej gumy NBR, odpornej na wodę, ścieki oraz typowe media przemysłowe, gwarantuje niezawodne działanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Element jest łatwy w montażu – wystarczy prawidłowo osadzić go w gnieździe złącza.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

SZYBKOZŁĄCZE DŹWIGNIOWE

USZCZELKA

DANE TECHNICZNE:

ROZMIAR	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	CIĘŻAR
	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 2%)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/szt.]
110	18	120	156	132
125	21	144	186	232
150	22	178	222	284

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl