

KOŃCÓWKA WĘŻA

Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

stal ocynkowana

Budowa:

część wsuwana do węża z karbowaniem

część przyłączeniowa z gwintem zewnętrznym

Połączenie:

gwint zewnętrzny umożliwia uniwersalne podłączenie

do standardowych instalacji rurowych

Szczelność:

karbowanie zapewnia pewne osadzenie w

wężu po zaciśnięciu opaską

Dostępne średnice:

wg średnicy wewnętrznej węża i rodzaju

gwintu instalacji

Montaż:

wsunięcie końcówki w wąż i zabezpieczenie opaską

zaciskową

Wykonana ze stali ocynkowanej końcówka z gwintem zewnętrznym pasuje do konkretnej średnicy węża oraz umożliwia połączenie ze standardową instalacją rurową. Dodatkowo końcówka węża posiada karbowanie na stronie wkładanej do węża, co po zaciśnięciu opaską zaciskową umożliwia solidne uszczelnienie.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

KOŃCÓWKA WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA WĘŻA	ROZMIAR GWINTU	CIĘŻAR
		tolerancja (+/- 2%)
[mm]	[cale]	[g/szt.]
13	1/2"	57
19	3/4"	72
25	1"	127
32	1 1/4"	203
40	1 1/2"	239
50	2"	350
65	2 1/2"	581
75	3"	911
100	4"	1494
125	5"	2300_
150	6"	3350_

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl