

NYPEL STALOWY

DO WĘŻY ODCIĄGOWYCH I NADMUCHOWYCH



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

stal ocynkowana

Łączenie nypla:

zgrzew liniowy

Dostępne średnice:

80 mm / 100 mm / 125 mm

150 mm / 160 mm / 200 mm

Sposób montażu:

nasuwany – połączenie należy zabezpieczyć opaską zaciskową

Nypel stalowy przeznaczony do łączenia przewodów o tej samej średnicy, zapewniający trwałe i szczelne połączenie w instalacjach ssących i tłoczących powietrze lub gazy.

Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację. Nypel posiada prostą konstrukcję z rantami montażowymi, co umożliwia stabilne osadzenie przewodu i ogranicza straty medium w instalacji.

Montaż odbywa się przez nasunięcie elementu na przewód i zabezpieczenie opaską zaciskową, co zapewnia szczelność i bezpieczeństwo połączenia.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

NYPEL STALOWY

DO WĘŻY ODCIĄGOWYCH I NADMUCHOWYCH

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA WĘŻA	CIĘŻAR
	tolerancja (+/- 2%)
[mm]	[g/szt.]
80	77
100	111
125	128
150	153
160	155
200	218

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl