

REDUKCJA STALOWA

DO WĘŻY ODCIĄGOWYCH I NADMUCHOWYCH



DANE TECHNICZNE:

Materiał:

blacha stalowa ocynkowana

Łączenie:

zgrzew liniowy

Budowa:

szczelna, nasuwana - umożliwia połączenie węży o różnych średnicach

Dostępne średnice:

100/80 mm, 125/100 mm, 150/125 mm

160/150 mm, 180/150 mm, 200/180 mm

Montaż:

nasunięcie na wąż - połączenie należy zabezpieczyć opaską zaciskową

Redukcja stalowa umożliwia szczelne i trwałe połączenie węży o różnych średnicach.

Wykonana z ocynkowanej blachy, odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję, sprawdza się w instalacjach ssących i tłoczących powietrze lub gazy w przemyśle i technice.

Montaż jest prosty - element nasuwa się na wąż i zabezpiecza opaską zaciskową.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

REDUKCJA STALOWA

DO WĘŻY ODCIĄGOWYCH I NADMUCHOWYCH

DANE TECHNICZNE:

WIELKOŚĆ REDUKCJI	CIĘŻAR
	tolerancja (+/- 2%)
[mm]	[g/szt.]
100/80	428
125/100	535_
150/125	654_
160/150	737
180/150	800
200/180	916

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl